Mode d'emploi RC 04
HP DESKJET 500 / 600 NOIR / Lexmark 3200-7200





Soupape d'aération



Hauteur de remplissage

1/ Après avoir retiré la cartouche de l'imprimante, il est nécessaire de recouvrir à l'aide d'un adhésif le petit labyrinthe situé au dessous de la cartouche .

2/ Il existe 2 versions de cartouches (avec ou sans bouchon à l'endroit de la pastille rouge Photo).
A/Avec Bouchon :
Chasser ce bouchon dans la cartouche à l'aide d'un objet pointu pour dégager l'orifice de remplissage.
A l'aide de la seringue fournie, remplir TRES LENTEMENT jusqu' à la base du couvercle .
B/ Sans bouchon :
Percer un trou de 3mm de diamètre à l'endroit indiqué par la pastille rouge (angle) sans pénétrer de plus de 3 mm à l'intérieur . Ne jamais percer la soupape d'aération !!
Remplir comme indiqué précédemment.

3/ Reboucher l'ouverture de remplissage avec un adhésif de qualité , ou mieux avec du Joint Silicone Retirez l' adhésif sur le labyrinthe . Laisser reposer 30 minutes au moins . Nettoyez la tête d'impression avec du papier absorbant et replacez la cartouche dans l'imprimante .

ASTUCE : Utiliser le Blister inversé pour maintenir et conserver vos flacons et accessoires

LEXMARK NOIR

1/ Retirer la cartouche de l'imprimante L'orifice de remplissage se trouve sur le dessus

2/ Placer la cartouche sur du papier absorbant et injecter 20 ml maxi d'encre à l'aide de la seringue fournie (Photo).
En forçant légèrement pour agrandir le trou, faire pénétrer l'aiguille sur 4 cm environ et remplir TRES LENTEMENT afin de ne pas mettre la cartouche sous pression.

(ce qui peut provoquer des coulures . Dans ce cas, placer la cartouche sur un récipient et retirer à l'aide de la seringue 1 à 2 ml.d'encre)

3/ Laisser reposer la cartouche 30 minutes minimum . Après avoir essuyé la tête d'impression avec du papier absorbant, replacez la cartouche dans l'imprimante et procédez à des tests d'impression.

Nota : il est préférable de remplir les cartouches avant qu'elles ne soient totalement vides. Ce qui assèche et obstrue la/les têtes d'impression (buses).
Si c'est la cas , immerger quelques secondes la tête d'impression dans de l'eau très chaude , ou mieux avec le solvant approprié INKDJET
Important ! Conservez l'encre et les seringues hors de portée des enfants .